

## Farola LED 60W ASKER BRIDGELUX Chip 140lm/W



### Código de producto:

Referencia: SL60W

### Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : 90356-90357  
Potencia nominal : 60w  
Tensión Nominal: 85-265V  
Temperatura de Luz: 4000K-6000K  
CRI -Índice Reproducción Cromática: 70  
Material de Construcción: Aluminio +Cristal  
Luminosidad-Lm: 8400Lm  
Tipo de LEDs: SMD3030 Bridgelux 1835DS-C30  
Angulo de Apertura (º): 140º x 52º  
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 180 Lm/W  
Eficacia luminosa (Lm/W): 140 Lm/W  
Certificados: CE-RoSH  
Grado de IP: IP65-Exterior  
Vida Estimada Diodo LED (H): 100.000  
Medidas (mm): 513x180x85mm - Tube hole 63Ømm  
Factor de Potencia (PF): 0.98  
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz  
Rango Temperatura (ºC): -20ºC ~ +55ºC  
Ciclos de Encendidos: 100.000  
Tiempo de Arranque (s): 0,2s  
Protección impacto (IK): IK08  
Driver incluido: Driver GXTronic - 5 Years  
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A++  
Garantía años: 3

### Breve descripción del producto:

La **Farola LED 60W ASKER** está fabricada con diodos **SMD 3030 Bridgelux** de alta luminosidad, con lo cual es capaz de generar una gran iluminación en cualquier espacio exterior del alumbrado público. Es el momento de sustituir a las farolas antiguas por las nuevas con la tecnología LED ya se puede conseguir reducir hasta un 80% en el consumo de energía.

### Descripción del Producto:

Farola LED 60W **ASKER** BRIDGELUX Chip 140lm/W

Para conseguir un mejor alumbrado público lo ideal es la nueva **Farola LED ASKER BRIDGELUX Chip** que destaca del resto gracias a su potencia de **60W** SMD3030 consiguiendo una luminaria de calidad. Está fabricada en aluminio de alta calidad por lo que está asegurado con una elevada protección de resistencia al exterior.

Gracias a su diseño extraplano se impide que hojas de los árboles, o suciedad se deposite en la misma, al mismo tiempo que minimiza el impacto visual de la misma.

La farola **LED ASKER** es de encendido inmediato eliminando los molestos tiempos de espera que dejan a oscuras zonas enteras cuando falla la alimentación creando inseguridad entre los viandantes.

Además, gracias a su protección **IP65** está protegida ante cualquier cambio climatológico, si repercutir un su función de alumbrado.

La luminaria **LED ASKER** de alumbrado público le permitirá mantener una buena iluminación con un consumo contenido. El coste de explotación es más bajo al no tener arrancadores ni electrónica que sustituir.

Construida para una larga vida útil de más de 50.000 horas, la **farola LED 60W ASKER** dispone de **3 años de garantía** por su fuente de alimentación de alta calidad y durabilidad.

Dispone de conector orientable redondo 60mm de diámetro, fijación 2 tornillos presión a la columna.

Usos de la Farola LED 60W ASKER BRIDGELUX Chip 140lm/W

- Alumbrado público
- Jardines y caminos
- Parques y plazas
- Polideportivo
- Aparcamientos

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tiene garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

## Imágenes adicionales:

