

Downlight LED 40W Circular - Philips CertaDrive - CCT - UGR13 - IP65



Código de producto:

Referencia: 90722

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : 90722
Potencia nominal : 40w
Tensión Nominal: 175-265V
Temperatura de Luz: COLOR SELECCIONABLE: 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática: 85
Material de Construcción: Aluminio +PC
Luminosidad-Lm: 5000
Tipo de LEDs: COB Bridgelux
Angulo de Apertura (º): 45º
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 150Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W): 125 Lm/W
Certificados: CE - ROHS
Grado de IP: Front: IP65 - Philipsd CertaDrive: IP20
Vida Estimada Diodo LED (H): 40.000
Medidas (mm): Ø165mm * H115mm
Factor de Potencia (PF): 0,95
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
Rango Temperatura (ºC): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos: 100.000
Tiempo de Arranque (s): 0,2s
Corte de Techo (mm): Ø145mm
Indice de deslumbramiento (UGR): 13
Driver incluido: PHILIPS CertaDrive
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): F
Garantía años: 3

Breve descripción del producto:

DOWNLIGHT **CCT:** **COLOR**
SELECCIONABLE:
Nuestro Downlight **Philips CertaDrive** empotrable circular LED de 40W dispone de selector de temperatura de color, blanco frío, blanco neutro y blanco cálido. **UGR13**. Ángulo de 120º. La parte frontal de la luminaria es **IP65**. Perfecto para baños y cocinas.

Descripción del Producto:

Downlight LED 40W - Philips CertaDrive- CCT - UGR13 - Especial para Baños y Cocinas -Frontal IP65 - Circular

Nuestro **Downlight Philips CertaDrive** con potencia de **40W** se caracteriza por su manejo sencillo consiguiendo una iluminación precisa y personalizada en cualquier espacio interior y de exterior.

Además, con su elevado UGR no tendrás problemas con el deslumbramiento, ya que, dispone de un bajo índice de deslumbramiento **UGR13**.

COLOR SELECCIONABLE: Nuestro Downlight dispone de selector de temperatura de color, pudiendo escoger entre el blanco frío - 6000K-, blanco neutro -4000K- y blanco cálido -3000K-.

Gracias a su sistema de selección de color podrás adaptarlo a las necesidades de tu negocio o a tu casa, pudiendo escoger el color deseado para cada habitación o sala.

La fuente lumínica de **alta eficiencia BRIDGELUX** entrega una alta luminosidad con lo que reemplazará a la perfección a focos tradicionales aportando un ahorro superior al 80%.

Con su funcional diseño, su instalación es rápida y sencilla.

Su elevado índice de **reproducción cromática +85** garantiza una reproducción de los colores de forma natural.

Su cuerpo de aluminio está diseñado específicamente para que la temperatura del led sea la óptima y conseguir el mejor rendimiento y durabilidad.

La parte frontal de la luminaria es **IP65** por lo que puede ser usada también en zonas húmedas como baños y en zonas exteriores bajo techo. la fuente de alimentación CERTADRIIVE Philips es IP20.

Su reflector, fabricado en PMMA técnico, crea una luz de alta calidad, uniforme y sin manchas.

Ficha Técnica

Usos: Downlight LED 40W - Philips CertaDrive- CCT - UGR13 - IP65 - Circular

- Tiendas
- Restaurantes
- Museos
- Galerías comerciales
- Centros comerciales
- Baños
- Cocinas
- Pasillos exteriores bajo techo
- Escaparates

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:

