

PACK 10 - Tubo LED 20W Cristal 120cm T8 - 170 Lm/W - PRO MAX LUMENS - 3400Lm - NO FLICK



Código de producto:

Referencia: TBGHB20W

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : TBGHB20W
Potencia nominal : 20w
Tensión Nominal: 175-265V
Temperatura de Luz: 4000K - 5700K
CRI -Índice Reproducción Cromática: 80
Material de Construcción: Cristal +PC
Luminosidad-Lm: 3400Lm
Tipo de LEDs: SMD 2835
Angulo de Apertura (°): 300°
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 190 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W): 170 Lm/W
Casquillo: T8
Certificados: CE - ROHS
Grado de IP: IP20
Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000
Medidas (mm): 1200
Factor de Potencia (PF): 0.98
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos: 100.000
Tiempo de Arranque (s): 0,2s
Información Adicional: Conexión un extremo
Driver incluido: Driver No Flick
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A++
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): C
Garantía años: 5

Breve descripción del producto:

El **Tubo LED 120cm - PROFESIONAL - 3200Lm-** SUPER ALTA LUMINOSIDAD de SMD 2835 -190 Lm/W- con **Factor de Potencia +0.90** y Potencia de **20W**, entrega un rendimiento de 170Lm/W, lo que supone una excelente y económica solución para la sustitución de tubos fluorescentes T8, pudiéndolos dejar a la mitad gracias a sus altos lúmenes entregados.

Incluye puente para cebador. Sin necesidad de modificar la pantalla, sustituye el cebador por el 'fusible'. Ahorra en tiempo y dinero. Conexión en un solo lado. **Driver NO Flick (sin parpadeos).**

Descripción del Producto:

Tubo LED 20W Cristal 120cm T8 - 160 Lm/W - MAX LUMENS - 3200Lm

El **TUBO LED ALTA LUMINOSIDAD T8 de 120cm** SMD 2835 - 190 Lm/W y potencia de **20W** supone una excelente y económica solución para la sustitución de tubos fluorescentes T8. Su conexión directa a la red eléctrica permite eliminar el consumo restante de las reactancias y los balastos, al permitir una vida útil más larga, menores requisitos de mantenimiento, un rápido encendido y un efecto sin parpadeo. **Incluye arrancador LED.**

Este tubo T8 tiene **conexión en un solo extremo**, el cual está serigrafiado. Para optimizar el consumo energético, se deberá sustituir el cebador y eliminar la reactancia de los antiguos tubos fluorescentes.

Nuestro tubo profesional consigue un rendimiento de **170Lm/W (diodo 190Lm/W)**

Dispone de un **factor de potencia superior a 0,90**. Su funcionamiento es a 175-265V y dispone de un CRI superior a 80%. Cobertura opal que no produce deslumbramientos. También dispone de protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento.

Consigue un mayor ahorro, evita parpadeos (NO FLICK) de la luz en el encendido de la luminaria y consigue de este modo un encendido instantáneo con este tubo LED.

Usos del Tubo LED 20W Cristal 120cm 300° - ALTA LUMINOSIDAD:

- Cocinas
- Comercios
- Oficinas
- Garajes

En FactorLED nos comprometemos a que nuestros productos sean de CALIDAD y ofrezcan los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:

